



MASTER UltraEfficient LED- Lampen in Kerzen- und Tropfenform

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

Dies ist die effizienteste LED-Kerzelampe der Marke Philips. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Dieses hochwertige SPEC-Produkt verfügt über die Lichtqualität, die Sie von der Marke Philips gewohnt sind.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E14 [E14]	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Schaltzyklus	50.000	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Flackerwert (PstLM)	1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
EU RoHS-konform	Ja	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Lichttechnische Daten		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	485 lm	Energieverbrauch	2,3 W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Lampenstrom (Nom)	25 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Äquivalente Leistung	40 W
Nennlichtausbeute (nom.)	210 lm/W		

MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,4
Spannung (Nom)	220–240 V
Spannung (Nom)	220 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	B35 [B 35 mm]

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	A
------------------------	---

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1443706
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	Ja

Produktdaten


Bestell-Produktname	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE
Gesamt-Produktcode	872016918895200
Bestellcode	18895200
Material-Nr. (12NC)	929003626002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169188952
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169188969

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	35 mm	111 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Photometrische Daten



General Uniform Lighting
1x PHILIPS LED
1x 840 nm
Page 11

General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

