



Caractéristiques Lot 4x Philips  
Réglette LED Étanche CoreLine  
WT120C Gen2 57W 8000lm - 840 Blanc  
Froid | 150cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Réf.                         | 257553                                         |
| EAN                          | 8719157069090                                  |
| Marque                       | Philips                                        |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                                          |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 1x58             |
| Puissance (W)                     | 57               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Lampe Incluse        | Oui                  |
| Longeur              | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Couverture Optique            | Plastic                                                 |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08                                                    |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                                                |
| Logement                      | Plastic                                                 |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Product Serie                 | CoreLine                                                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 76   |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**